SWISS SOLAR Pro.

Anschlussdiagramm für rote und schwarze drähte von photovoltaikmodulen



Anschlussdiagramm für rote und schwarze drähte von photovoltaik



Die Verwendung und Unterschiede roter und schwarzer elektrischer

Rote Drähte werden üblicherweise mit dem stromführenden Draht in einem Stromkreis in Verbindung gebracht und dienen zur Anzeige von Hochspannung, während schwarze Drähte

FRITZ!Box 7590 , Belegung der Kabel, Adapter und

Damit Sie z.B. bei Bedarf eigene Kabel verwenden können, beschreiben wir hier die Belegung der mitgelieferten Kabel und Adapter und der Anschlüsse an Ihrer





Anschlussdiagramm und Steckerbelegung

Sensorsignal für die Motorabschaltung. Motor stoppt, wenn ein (-) Signal ansteht. (>) (-) TxD (Data Transmit EB-Bus) (+) 5V Betriebsspannung für Daumengas, Tachosensor und Schaltsensor. Bafang

Technik-Tipp Nr. 102

Ohne ein solches Farbschema bilden die Anschlussleitungen schnell einen unübersichtlichen und nicht mehr nachvoll-ziehbaren Drahtverhau, der jede vernünftige Fehlersuche verhindert.



Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch